

Chiusini in "materiale composito" - UNI EN 124 -

Prodotto	Descrizione	Ritiro	Dimensioni cm.	Classe	H	Peso Kg.
	Chiusino in materiale composito modello "KIO"	ORD	30 x 30	B 125	3,7	1,5
		ORD	40 x 40	B 125	3,5	3,5
		ORD	50 x 50	B 125	4,2	6,5
		ORD	60 x 60	B 125	4,4	10,5
		ORD	70 x 70	B 125	4,6	15,5
	Chiusino in materiale composito modello "KIO" con telaio piatto per posa massello autobloccante	ORD	36 x 36	B 125	5,2	3,7
		ORD	47 x 47	B 125	5,8	6,7
		ORD	57 x 57	B 125	6	10,7
	Chiusino in materiale composito modello "KIO"	ORD	40 x 40	C 250	4,1	5,5
		ORD	50 x 50	C 250	5	10,5
		ORD	60 x 60	C 250	5,3	16,5
		ORD	70 x 70	C 250	5,5	25,0
		ORD	95 x 95	C 250	8,6	47,0
		ORD	95 x 95	D 400	10	62,0
	Giriglia in materiale composito modello "KIO"	ORD	50 x 50	C 250	10,7	18,5
	Chiusino luce ø 60 in materiale composito modello "KIO" con sistema di bloccaggio in acciaio inox (mod. in D400 guarnizione a tenuta compresa)	ORD	Ø 80	B 125	10,1	17,5
		ORD	Ø 80	C 250	10,7	21,5
		ORD	Ø 80	D 400	11,6	28,5
	Chiusino luce ø 60 in materiale composito modello "KIO" con sistema di bloccaggio in acciaio inox	ORD	Ø 110	C 250	8,95	47
		ORD	Ø 110	D 400	10	58
	Sistema di bloccaggio opzionale (per classi B125 e C250)	ORD	per chiusino 30 x 30 est.			
		ORD	per chiusino 40 x 40 est.			
		ORD	per chiusino 50 x 50 est.			
		ORD	per chiusino 60 x 60 est.			
		ORD	per chiusino 70 x 70 est.			
	Guarnizione in neoprene (per classi B125 e C250)	ORD	per chiusino 30 x 30 est.			
		ORD	per chiusino 40 x 40 est.			
		ORD	per chiusino 50 x 50 est.			
		ORD	per chiusino 60 x 60 est.			
		ORD	per chiusino 70 x 70 est.			
		ORD	per chiusino Ø 80 est.			
	Guarnizione in EPDM (per classi C250 D400)	ORD	per chiusino 70 x 70 est.			
		ORD	per chiusino Ø 80 est.			
		ORD	per chiusino 95 x 95 est.			
		ORD	per chiusino 110 x 110 est.			

N.B. Su ordinazione si possono personalizzare i chiusini con logo di servizi opzionali quali TELECOM, ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO, FOGNATURA etc., oltre alla possibilità di stampare telai e chiusini in diversi colori.