

PERSONAL  
FACTORY

RESINA SPECIALE COD. SPE05

# SPECIALI emulsionmix



## INDUSTRY BECOMES PERSONAL FACTORY

RESINA SINTETICA POLIVALENTE PER MIGLIORARE ADESIONE, ELASTICITÀ E IMPERMEABILITÀ NELLE MALTE CEMENTIZIE.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

La resina EMULSIONMIX è una miscela multiuso che si diluisce con acqua in rapporto che da 1:1 a 1:10 secondo l'uso che se ne vuole fare. Le prestazioni delle malte miscelate con EMULSIONMIX variano in modo direttamente proporzionale alla diluizione, in generale migliora:

- l'adesione;
- l'elasticità;
- tutte le resistenze meccaniche;
- la resistenza agli sbalzi di temperatura;
- la tenacità.

### CAMPI DI IMPIEGO

#### INTERVENTI

La resina sintetica EMULSIONMIX può essere utilizzata per la preparazione di un adesivo da ripresa da applicare sul calcestruzzo vecchio qualche minuto prima dell'esecuzione del nuovo getto. L'adesivo da ripresa si prepara semplicemente miscelando una parte di resina, una parte di acqua e una parte di cemento in polvere.

### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Può essere utilizzata in rapporto 1:3 con l'acqua, come additivo del cemento nel rinzaffo per migliorare l'adesione (specie su calcestruzzo liscio).

Negli intonaci farinosi, la resina sintetica EMULSIONMIX sempre in rapporto 1:3 con l'acqua, può essere utilizzata come consolidante semplicemente impregnando a saturazione il muro con la resina.

Può essere utilizzata in diluizione con acqua in proporzioni da 1:1 a 1:10 per ridurre il ritiro e migliorare l'adesione, l'elasticità e l'impermeabilità di malte cementizie in genere; per additivare malte con cui si vogliono eseguire fugature e stuccature o per realizzare boiacche di cemento dalle ottime caratteristiche meccaniche con cui si vuole incollare un manufatto.

### STESURA DELL'IMPASTO

Usata sola, in diluizione acquosa come primer, la resina EMULSIONMIX si stende facilmente come una pittura con il rullo o con il pennello.

### CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo asciutto e protetto dalla luce per un periodo non superiore a 12 mesi.

### AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza (Revisione Aprile 2016) pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e atteso. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

#### PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene cemento. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.



## QUALITÀ



Solo prodotti che superano le più recenti norme europee. In assoluto un punto di riferimento mondiale.



Classificazione chiara e standardizzata delle caratteristiche tecniche del prodotto.



Ogni prodotto prima di entrare in produzione deve superare il nostro High Stress Test. Una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa.



Ogni stabilimento lavora secondo la nostra tecnologia brevettata della miscelazione ad altissima turbolenza. Il miglior sistema di produzione possibile.



\*LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI REVISIONE. POSSONO ESSERE SOGGETTE A REVISIONE ED INTEGRAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DA PARTE DELLA PERSONAL FACTORY S.P.A. IN OGNI CASO SONO DISPONIBILI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE SUL SITO.

## ECOLOGIA



Il disciplinare interno ECES ha un unico obiettivo: raggiungere la sostenibilità completa dell'azienda. Semplicemente l'impatto zero.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di trasportare soltanto la componente chimica dei prodotti senza sabbia né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei trasporti sulle lunghe distanze.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di consumare solo 250 Watt di elettricità per quintale prodotto.



Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare solo gli imballaggi strettamente necessari con materiali riciclabili.

## CLIENTE



Senza fronzoli. Nessun intermediario, disciplinare, ECES solo il 5% di materiale trasportato. Stabilimenti vicino l'utilizzatore. Il cliente acquista solo il prodotto.



Centro di formazione continua Personal Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni punto di produzione/ vendita.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di produrre solo quando lo chiede il cliente e di consegnarlo in tempo reale. Sempre prodotto fresco.



Produzione senza nessuno scarto e nessuno spreco. Il cliente paga soltanto ciò che compra.



PERSONAL FACTORY SPA  
P.IVA 03062550797  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
T 0963 74257 F 0963 74257  
info@personalfactory.eu  
www.personalfactory.eu